



- NL** Draagrol met ingelaste, stalen lagerpotten, voorzien van een meervoudig kunststof labirynth en een groef-kogellager. Geschikt om zware producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaan in een vochtige en stoffige ruimte te transporteren.
- D** Tragrolle mit eingeschweißten Stahl-Lagerböden, ausgestattet mit einem mehrfachen Kunststoff-Labyrinth und einem Rillenkugellager. Geeignet um schwere Produkte auf einem Bandförderer oder einer angetriebenen Rollenbahn in sehr feuchten, staubigen Räumen zu transportieren.
- GB** Load roller with welded steel bearing cartridges, fitted with a multiple plastic labyrinth and a grooved ball bearing. Suitable for transporting heavy products on a belt conveyor or powered roller conveyor in a very humid and dusty environment

SPECIFICATIONS:



Steel - PPco



6204-6206



200 KG



STEEL - BLACK

OPTIONS:



SS 1.4301

| Spindel Steel/SS | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Ø 20 | M 10 x 15 M 12 x 20 | | sw 15 x 10 sw 14 x 10 | Ø 20 x 12 | M 20 x 25 | met BD M 16 x 20 |
| Ø 25 | M 12 x 20 M 16 x 20 | | sw 18 x 10 sw 15 x 10 | Ø 25 x 20 | | met BD M 20 x 25 |
| Ø 30 | M 16 x 20 M 20 x 25 | | sw 22 x 10 sw 18 x 10 | Ø 30 x 25 | | met BD M 20 x 25 |

| Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Ø 63.5 x 2.9 | x | | | |
| Ø 80 x 2.0 | x | x | | |
| Ø 82.5 x 3.2 | x | | | |
| Ø 88.9 x 2.75 | x | | | |
| Ø 88.9 x 3.2 | x | x | | |
| Ø 101.6 x 3.2 | x | | | |
| Ø 108 x 3.6 | x | | | |
| Ø 133 x 4.0 | x | | | |
| Ø 159 x 4.5 | x | | | |