



- NL** Draagrol met ingelaste, stalen lagerpotten, voorzien van een stalen labyrint en een groefkogellager. Geschikt om zware producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaan in een stoffige ruimte te transporteren. De rol is ook leverbaar met hittebestendig vet en hittebestendige kogellager.
- D** Tragrolle mit eingeschweißten Stahl-Lagerböden, ausgestattet mit einem Stahl-Labyrinth und einem Rillenkugellager. Geeignet um schwere Produkte auf einem Bandförderer oder einer angetriebenen Rollenbahn in staubigen Räumen zu transportieren. Diese Tragrolle ist auch lieferbar mit hitzebeständigem Fett und hitzebeständigen Rillenkugellagern.
- GB** Load roller with welded steel bearing cartridges, fitted with a steel labyrinth and a grooved ball bearing. Suitable for transporting heavy products on a belt conveyor or powered roller conveyor in a dusty environment. This roller is also available with heat-resistant grease and heat-resistant ball bearing.

SPECIFICATIONS:



Steel



6204-6005



200 KG



STEEL

Spindel Steel/SS						
Ø 20	M 10 x 15 M 12 x 20		sw 15 x 10 sw 14 x 10	Ø 20 x 15	M 20 x 25	met BD M 16 x 20
Ø 25	M 12 x 20 M 16 x 20		sw 18 x 10 sw 15 x 10	Ø 25 x 20		met BD M 20 x 25

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 2.75	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 101.6 x 3.2	x			
Ø 108 x 3.6	x			
Ø 133 x 4.0	x			
Ø 159 x 4.5	x			